

Thinsulate™ CC75

Marca	3M
Modello	Thinsulate™ CC75
Tipologia	Pellicola antisolare basso emissiva
Tecnologia	Thinsulate™
Uso	uso interno
Spessore netto pellicola	70 micron
Antigraffio	si
Gradazione	Trasparenza bidirezionale
Tonalità	Grigio/azzurro ultrachiari
Garanzia del produttore	15 anni su prodotto + posa in opera
Garanzia dell'installatore	15 anni su prodotto + posa in opera
Sicurezza	
Note	Elevata trasmissione luminosa



Dati tecnici

Thinsulate™ CC75	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Colorata 6 mm - aria - 6mm
Valore Ug del vetro neutro Senza pellicola	5,8	2,7	2,7
Valore Ug del vetro neutro con pellicola Thinsulate™ CC75	3,6	2,0	2,0
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,52	0,51	0,37
Raggi ultravioletti trasmessi Max	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Totale energia solare respinta	48%	49%	63%
Riduzione abbaglio	16%	14%	15%
Trasmissione luce visibile (interno)	75%	68%	40%
Riflessione esterna (luce visibile)	15%	20%	10%
Riduzione perdita di calore invernale	40%	28%	28%
Riduzione Ingresso calore solare estivo	37%	37%	27%